

## B418MVAYSE - Pilotjack Enexis



Vlamvertragende antistatische pilotjack.

Het pilotjack is voorzien van:

- . ritssluiting verdekt door overslag met klittenbandsluiting
- . 2 borstzakken afsluitbaar d.m.v. klep met klittenbandsluiting
- . 2 steekzakken met drukknopsluiting
- . Binnenzak afsluitbaar d.m.v. ritssluiting
- . Manchetten verstelbaar d.m.v. drukknopsluiting
- . Vaste dunne verstepte voering in romp en armen, voorzien van binnenzak met ritssluiting
- . Uitneembare voering, romp
- . Horizontale en verticale reflectie op corpus en mouwen
- . Rits in kraag voor capuchon te bevestigen
- . Enexis logo op borst en rug

Normering:

- . EN ISO13688: 2013
- . EN ISO11612: 2015 A1A2 B2 C2 D1 E3 F2 (beschermende kleding voor industriearbeiders)
- . NEN-EN-ISO11611:2015 A1A2 Class 2 (beschermende kleding voor lassen)
- . NEN-EN 1149-5: 2008 (antistatische kleding)
- . EN13034:2005 / A1: 2009, type PB (6) (chemicaliën)
- . NEN-EN343: 2003/A1: 2007 3-3 IEC 61482-2:2009 class 2 (lichtboog)
- . NEN-ISO 20471: 2013, klasse 3 (zichtbaarheidskleding)

Buitenzijde : 40% modacryl / 59% viscose FR / 1% AS  
Waterkering : High Tec PU

Vaste voering : 50% modacryl / 30% viscose / 15% katoen / 5% diverse

Vulling : 50% aramide / 50% viscose

Kleur : fluorgeel / grijs